

## ArChine Comptek POE 32

### 食品级多元醇酯空压机油

#### 产品描述

ArChine Comptek POE 32 是由 POE 基础油配制的全合成长寿命润滑油。该产品使用的高性能基础油和添加剂使其比其他 PAO 和普通矿物油空压机润滑油品质更好，比普通的双酯基础油拥有更长的使用寿命。

ArChine Comptek POE 32 在高低温应用中具有不俗的表现。它不会像 PAO 基础油或普通矿物油那样留下漆膜和沉淀。少量的产品泄漏不会对环境产生有害影响。

#### 特性与优点

- 超低的挥发性
- 杰出的低温特性
- 优异的腐蚀保护
- 优秀的抗氧化性能
- 卓越的热稳定性
- 优越的抗乳化性能
- 良好的天生润滑能力
- 更好的气—润滑油分离能力（更好的凝聚）

#### 应用范围

ArChine Comptek POE 32 是理想的螺杆空压机油，特别是在需要油品更长时间处在高温下的工况。

ArChine Comptek POE 32 通过了 NSF H-1 认证，可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

#### 典型特性\*

| ArChine Comptek POE           | ISO 32  |
|-------------------------------|---------|
| 外观                            | 微黄色透明液体 |
| 密度@20℃, g/cm <sup>3</sup>     | 0.942   |
| 运动粘度@40℃, mm <sup>2</sup> /s  | 30.2    |
| 运动粘度@100℃, mm <sup>2</sup> /s | 5.82    |
| 粘度指数                          | 139     |
| 闪点, °C (开口)                   | 278     |
| 燃点, °C                        | 304     |
| 倾点, °C                        | -27     |
| 泡沫特性 24℃                      | 10/0    |
| 铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级             | 1 级     |
| NSF 注册号                       |         |

\*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 18701876965

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)