

ArChine Comptek POE 68

食品级多元醇酯空压机油

产品描述

ArChine Comptek POE 68 是由 POE 基础油配制的全合成长寿命润滑油。该产品使用的高性能基础油和添加剂使其比其他 PAO 和普通矿物油空压机润滑油品质更好，比普通的双酯基础油拥有更长的使用寿命。

ArChine Comptek POE 68 在低温应用中具有不俗的表现。它不会像 PAO 基础油或普通矿物油那样留下漆膜和沉淀。少量的产品泄漏不会对环境产生有害影响。

特性与优点

- 超低的挥发性
- 杰出的低温特性
- 优异的腐蚀保护
- 优秀的抗氧化性能
- 卓越的热稳定性
- 优越的抗乳化性能
- 良好的天生润滑能力
- 更好的气-润滑油分离能力（更好的凝聚）

应用范围

ArChine Comptek POE 68 是理想的螺杆空压机油，特别是在需要油品更长时间处在高温下的工况。

ArChine Comptek POE 68 通过了 NSF H-1 认证，可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

典型特性*

ArChine Comptek POE	ISO 68
外观	微黄色透明液体
密度@20℃, g/cm ³	0.985
运动粘度@40℃, mm ² /s	73.1
运动粘度@100℃, mm ² /s	10.36
粘度指数	127
闪点, °C (开口)	318
燃点, °C	340
倾点, °C	-15
泡沫特性 24℃	15/0
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1 级
NSF 注册号	

*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 18701876965

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn