

BOTE BT-7004-46**8000 小时合成压缩机油****产品描述**

BOTE BT-7004-46 是由 PAG/POE 基础油调和而成，它们共同形成一种独特的冷却液来减少沉积形成。BOTE BT-7004-46 拥有高承载能力，能提升整个压缩机的效率和设备的使用寿命。这款润滑油也同时提供有效的防锈和防腐蚀保护。这一款长寿命的润滑油拥有超过 8000 小时的使用寿命。

特性与优点

100%全合成

宽泛的工作温度范围

高性价比，延长换油间隔

避免沉积物的形成

高闪点，降低了着火的危险性

氧化和热稳定性能

可生物降解

应用

BOTE BT-7004-46 推荐用于螺杆式压缩机和重型工业应用中。

典型特性

BOTE BT-7004-46	典型值
外 观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm ³	0.977
运动粘度@ 40℃, mm ² /s	44.4
运动粘度@ 100℃, mm ² /s	8.33
粘度指数	166
闪点, °C (开口)	254
燃点, °C	276
倾点, °C	-48
泡沫特性 24℃,	20/0
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1 级

典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等于产品规范。