



## 赛车机油添加剂 (**Racing Bike Oil Additive**)

**产品描述** 德国力魔Liqui Moly 赛车机油添加剂 (racing bike oil additive) 是一种胶状的, 在矿物油中精炼而成的含有MoS<sub>2</sub>的固体润滑剂悬浮物。特殊的程序形成的稳定性让其适用于单独或混合的4冲程发动机及2冲程发动机。

- 产品特性**
- 易与商业用发动机用油混合
  - 无沉淀, 与过滤系统完全相容
  - 减少磨损
  - 降低油和燃料的消耗
  - 增加发动机的光滑性, 可靠性及经济性
  - 能用于湿式离合器
  - 与接触反应转炉的兼容性
  - 阻止或消除制动噪声
  - 与细的过滤器相容

**技术参数**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 成分                  | MoS <sub>2</sub> 矿物油  |
| 颜色                  | 灰/黑                   |
| 密度(20°C)            | 0.90g/cm <sup>3</sup> |
| 粘性 (20°C)           | 95mpa*s               |
| MoS <sub>2</sub> 粒度 | 0.3µm                 |

**应用** 单独添加这种润滑剂到4冲程发动机及2冲程发动机。可以用于湿式多碟离合器。2冲程发动机用混合润滑剂。赛车机油添加剂加于混合汽油中。

**应用** 125ml足够用于4升机油  
最适宜剂量:  
每升发动机油中加入30ml  
混合润滑剂:  
每10升混合油和完全混合油中加10ml  
分离润滑剂:  
与发动机油完全混合

**可用包装**                      赛车机油添加剂                      125ml                      Part No.1580