LM48 装配油膏

(LM48 Assembly Paste)

产品描述

德国力魔 Liqui Moly LM48 装配油膏 (LM48 Assembly Paste)是采用精选固体润滑剂的 MoS2 装配油膏。由于特殊的制备过程，所以适用于很高要求的操作，也可以应用喷剂形态的 LM48 油膏喷剂。

产品特性

杰出的粘合性
易于使用
高的防腐蚀性
最小的摩擦
可靠的磨损保护
杰出的测试价值
由于低消耗带来的经济性
紧急润滑

技术参数

成分	矿物油
颜色	灰黑色
密度 20℃	1.3g/cm3
操作温度范围	-30℃到+450℃ 短期 500℃
添加剂（固体润滑剂）	33% MoS2，6%石墨
Press-Fit 测试，动力摩擦	0.12u
螺纹摩擦	0.09u

应用

适用于各种工程领域的组装，维修和维护。用于基本润滑，防止运行损坏。运行在平滑表面和滑动轴承。终身润滑接口，小部件，减少滑动机器元件的磨损 。

应用指导

用油漆刷，刷子或软麻布清洁表面。不要用力擦。可以过量使用。

可用包装

LM48 Assembly Paste	50g 管	Part No.3010
	1kg	Part No.4096

上海及川贸易有限公司
电话：（86）21 6482 0099
传真：（86）21 6451 3829
服务热线：18701876965
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn