

柴油处理剂 (Diesel System Treatment)

产品描述

德国力魔Liqui Moly柴油处理剂 (Diesel System Treatment) 是含有高比例润滑改进剂和清洗剂的合成物。因此产品是专门为顺应应用低硫柴油燃料的带通用横杆高压注射器的柴油发动机的要求研制而成的，并防止磨损。其他拥有清洁，驱散和材料保护性能的成分可维护高精度注射器的操作。由于其增加的点火性能，当发动机变冷以及排气中的气体污染减少时，燃料显示了其更好的消耗行为。

产品特性

- 保持燃油系统和燃烧室清洁，预防沉积生成
- 保持注射器清洁，保证提高发动机燃烧导致的低特殊燃料消耗和最大的发动机性能
- 预防注射针的捆绑和树脂化
- 增加低硫柴油燃料的润滑作用（低硫柴油根据DIN EN590），保护高压泵防止磨损
- 提高柴油燃料的cetane数量,导致光滑和温和的燃烧过程
- 含有抗氧剂，预防腐蚀
- 与所有现代柴油氧化催化式排气净化器相容

技术参数

成分	流体载动中的混合添加剂
密度 15°C	0.846g/m ³
颜色	棕色
易燃液体规则（德国）	AIII
闪点	62°C
倾点	-36°C

应用

加到所有带普通横杆注射器的柴油发动机燃料中。是保存极端条件下长期停用的发动机的理想产品。

应用指导

- 若在连续基础上将产品加到低硫柴油燃料中，其点火性能会增加，润滑效果和光滑性能也会提高，250毫升罐装足够用于75升燃料。
配量 1: 300
- 为保持注射器清洁，预防腐蚀，每2000km将柴油处理剂加到旅客车辆的柴油燃料罐中。
- 当长期停用保存发动机时，以1%的比率将柴油处理剂加到柴油燃料中，遵循保存指导
- 可随时与燃料混合，混合自动发生



上海及川贸易有限公司

可用包装

柴油处理剂

250ml

Part No.5139

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: www.archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: info@archine.com.cn