

## Synolex SX-6501-100

## 8000 小时空压机油

## 产品介绍

Synolex SX-6501-100 是由深度精制的半合成基础油配与多元醇酯（POE）调制而成。它是专门设计用于空压机的长寿命润滑油，使用寿命在 8000 小时以上。

## 优势

- 出色的氧化稳定性
- 防锈和防腐蚀性能
- 杰出的热稳定性
- 有效减少设备维护和停机时间
- 长达 8000 小时以上的使用寿命
- 将漆膜和积碳降到最低

## 典型特性\*

| 项目            | 单位                 | 结果      |
|---------------|--------------------|---------|
| 外观            | /                  | 淡黄色透明液体 |
| 密度，20℃        | g/cm <sup>3</sup>  | 0.891   |
| 运动粘度，40℃      | mm <sup>2</sup> /s | 93.6    |
| 运动粘度，100℃     | mm <sup>2</sup> /s | 10.62   |
| 粘度指数          | /                  | 96      |
| 闪点，开口         | ℃                  | 260     |
| 燃点            | ℃                  | 282     |
| 倾点            | ℃                  | －21     |
| 铜片腐蚀，100℃，3hr | 级                  | 1       |
| 泡沫特性，24℃      | ml/ml              | 30/0    |

\* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。